


011 エンジン Engine

Warning エンジンは2基組み立てます。 Please assemble two engines.


■ 接着位置 Cementing position




SWS Design Concept
F-4は傑作ジェットエンジンとして有名なジェネラル・エレクトリック製J79を2基搭載しています。J型では最大推力8,120kgのJ79-GE-10を搭載しました。F-4 loaded two famous J79, masterpiece jet engine, made by General Electric. The engine mounted on the J-Type is the J79-GE-10 with its maximum thrust of 8,120kg.

実機におけるパーツ名
Name of the parts of the real aircraft.

- E-1 E-15 J79エンジン J79 Engine
- E-21 インテークベーン Intake Vane
- E-22 タービンフレーム Turbine Frame
- E-23 アフターバーナー・リング Afterburner Ring




各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.




エンジン展示台 Engine Exhibition Stand

Eランナーのランナー部分から切り出して、簡易的なエンジン展示台を作ることができます。(おまけなので、必ず組み立てる必要はありません。)
You can create a simplified display stand for the engine by cutting off the E sprue. (This is an optional feature, it is not required for the model.)

組み立て Assembly




接着剤が完全に乾いてからそのままエンジンを乗せます。 Wait for the glue to dry up completely before placing the engine.



この部分は、機体に搭載する前には取り付けません。詳しくは15ページを参照してください。 Don't attach this piece before mounting the part on the main body. See page 15 for details.


使用例 Example of use



博物館にあるようなエンジン展示の他に、エンジン塗装後の本体に組み込むまでの保管用のエンジン架としてもご利用ください。 You can use this stand to exhibit your engine like a museum piece, or to hold your painted engine before inserting it into the plane.


012 エアダクト Air Ducts

■ 接着位置 Cementing position



Warning 重要!! 必ず確認してください!! Important!! Check this first!!


組み立てたエアダクトにエンジン2基を接着します。その際、左右のエンジンを平行にそろえてしっかり接着します。接着後、完全に接着剤が乾くまで数時間は置いておきます。 Cement the two engines to the previously assembled air-ducts. Make sure left and right engines are parallel and fix well. After cementing, wait for some hours until cement completely dries up.




実機におけるパーツ名
Name of the parts of the real aircraft.

- E-6 E-7 エアダクト Air Ducts


各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.



上面図 / Top View



左側面図 / Left Side View




内側 Inner side

013 穴開け加工 How to Open Holes

Warning B-2パーツの内側から組み立てに必要な穴をピンバイス&ドリル刃で開けます。穴のサイズに注意して開けてください。

With a pin vise and a drill blade, open the necessary holes in order to assemble the parts from the inner side of part B-2. Pay attention to the size of the holes.




実機におけるパーツ名
Name of the parts of the real aircraft.

- B-2 胴体外板(底面) Fuselage Outer Panel (Bottom)

Warning 兵装の選択に合わせて穴開けの選択を行います。 Check where to drill the holes according to the selected weapons.

ミサイル用パイロン(H-19, H-20)を取り付ける時に穴を開けます。(28ページ参照) Drill these holes only if you want to attach the pylons for the missiles (parts H-19, H-20). (See page 28 for details.)



翼下ドロップタンク(F-3, F-4)を取り付ける時のみに穴を開けます。(27ページ参照) Drill these holes only if you want to attach the under wing fuel tanks (parts F-3, F-4). (See page 27 for details.)

