


 塗料番号: Paint Number
 
 組立選択: Assembly Option
  12 デカール番号: Decal Number



Decal Option／デカールの選択

デカールは写真のAK409の他に、選択によりAK405にすることも出来る。
Using the Decals, you can make it into an AK409 like the photos, or an AK405.

AK409

/Bu.no.137543

Option

AK405

/Bu.no.137496

4

機首右側 / Right Side of Nose

45

4

機首左側 / Left Side of Nose

44

4

主翼上面 / Upper Surface of Wings

46

5

垂直安定板 左側 /
Left Side of the Vertical Stabilizer

43

デカール5の位置よりも4ミリ右の位置にずらして貼る。
When attaching the #5 decal,
it should be 4mm further to the right.

8

水平尾翼下 左右 /
Right and Left Under Stabilizer

42

6

垂直安定板 左右 /
Right and Left Side of Vertical Stabilizer

40

26

主脚カバー、ラダー頭頂、フラップ上各左右 /
Right and Left of each Main Gear Cover,
Rudder top, and Flap upper

41

9 10

出撃マークなど /
Mission Markings, etc.

使わない
Not Used

その他は表記の通り。／ The rest are as shown.

How to Attach Decals / デカールの貼り方

1. Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.
貼り付ける部分のデカルをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大きめに切り落とす。
2. Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカルを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。
3. Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Affix it by sliding it carefully off the backing.
水から取り出したデカルを、貼り付ける位置に持っていき、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。
4. Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you're finished.
ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出したり、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。

How to use the Masking Sheet / マスキングシール 使用方法

* Use these when painting the canopy.

●キャノピーを塗装する際に使用すること。

1. Attach the masks to match the shape of the glass.
ガラス面の形状に合わせて貼り付け。
2. Cover the reverse side with masking tape as well.
裏面も養生テープでマスキングする。
3. Paint with the fuselage color, and then remove the masks.
機体色を塗装してマスキングを剥がす。

