

# Teil 3-6. Hauptfahrwerk



3-6. Landing Gears / 脚部

12 デカール番号:  
Decal Number  
Option 組立選択:  
Assembly Option  
! 組み立ての際の注意点:  
Warning Note When Assembling  
塗料番号:  
Paint Number


## 3-6. A 前脚 Nose Gear

! 前脚柱をブラパーツもしくはダイキャストパーツから選択して組み立てる。  
Assemble using your choice of either a plastic or die cast nose gear strut.


I-23  
Nose Gear  
前脚  
71044 (MA044)  
Light Grey Green  
ライトグレイグリーン






Attaching the Tire to the Die Cast Strut  
ダイキャストパーツへのタイヤの取り付け




Parts configuration after assembly.  
各パーツ接着位置



## 3-6. B 前脚カバーとラダー Nose Gear Covers, Ladder



## 3-6. C 主脚 Main Gears




# Teil 3-6. Hauptfahrwerk


3-6. Landing Gears / 脚部

! 組み立ての際の注意点:  
Warning Note When Assembling  
塗料番号:  
Paint Number


## 3-6. D 主脚の取り付け Attaching Main Gears



## 3-6. E 主脚カバー Main Gear Covers



## 3-6. F 脚柱の角度 Angle of Landing Gears



SWS-Design-Concept  
主脚タイヤ輪当たりブレーキを裏面に装備。左右の主脚で計4つのブレーキを搭載している。One main gear tire is equipped with brake, one on each side. As a result, the right and left main gears each have a total of Four brakes installed.