


機体例：Example

A

P-51D-5-NA  
Sr.44-13837 343FS, 55FG  
Capt.Robert Welch  
“ Miss Marilyn II ”



！ ステンシル（機体整備上の注意書きなど）  
デカールの解説は44・45ページに掲載。  
Descriptions of the stencil decals (such  
as notes on aircraft maintenance) can  
be found on pages 44 and 45.



How to Attach Decals / デカールの貼り方

1. Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.  
貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大きめに切り落とす。
2. Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.  
底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。
3. Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.  
水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていき、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。
4. Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you're finished.  
ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出したり、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。

How to use the Masking Seals / マスキングシール 使用方法

\* Use these when painting the canopy.  
キャノピーを塗装する際に使用すること。

1. Attach the masks to match the shape of the glass.  
ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。
2. Cover the reverse side with masking tape as well.  
裏面も養生テープでマスキングする。
3. Paint with the fuselage color, and then remove the masks.  
機体色を塗装してマスキングを剥がす。

