

- A-12** パーツ番号 / Part Number
- !** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling
- Cut** 不要部分をカットする / Cut the parts you don't need
- 1.0** 穴開け箇所と穴の直径 / Hole's Position and Diameter
- 接着位置 / Cementing position

III-4. G Inboard Cannons

内翼機関砲

C-5 Inboard Cannon (Right) 内翼機関砲右
C-6 Inboard Cannon (Left) 内翼機関砲左
C-15 Magazine Box (Inboard Right) 弾倉(内翼右)
C-16 Magazine Box (Inboard Left) 弾倉(内翼左)
C-30 Wing Joint Cover (Right) 主翼折りたたみ部カバー右
C-31 Wing Joint Cover (Left) 主翼折りたたみ部カバー左

III-4. F

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

塗り番号 / Paint Number
71057 (MA057) ブラック / BLACK Mr. C33

III-4. H Outboard Wing Structure

外翼構造

準備工作. Preparation. ●外翼構造(B-25・B-28)の開口状態 Check the state of the opening in the outer wing structure (B-25 and B-28).

1. 下の穴がバリなどでふさがっていないかを確認する。
Confirm whether the lower opening is being obstructed by excess plastic or not.

2. ふさがっていた場合は、カッターや、ピンバイスで開口する。
If the opening is blocked, use a craft knife or a pin vise to open it up.

B-25 Outboard Wing Structure (Right) 外翼構造右
B-28 Outboard Wing Structure (Left) 外翼構造左

拡大図 / Zoom View

準備工作. Preparation. **B-29** B-29パーツ使用時の準備工作 Preparation work to use part B-29

! 慎重に確認して判断する。
Check carefully. Continue to p. 29.

削る. Scrape

B-29パーツの厚み(約0.5ミリ)分を削り落とす準備加工のみを行う。取り付けは、29ページIII-4.Kにて確認する。
Perform the preparation process for part B-29, reducing its thickness (approximately 0.5mm). Confirm attachment process at III-4.K on p. 29.

- A-12** パーツ番号 / Part Number
- !** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling
- Cut** 不要部分をカットする / Cut the parts you don't need
- Option** 選択する / Option
- 1.0** 穴開け箇所と穴の直径 / Hole's Position and Diameter
- 接着位置 / Cementing position

III-4. I Outboard Wing Right Side

外翼右側

! 外翼パイロンの取り付け用の穴開け位置は、機体表面(外側)には無い。取り付けの際は必ずここで開けておくこと。パイロンを取り付けない場合は、穴を開けない。
There is no hole to attach a outboard Wing pylons on the outside. If you plan to attach a pylons, you will need to make a hole at this step, but if not then leave it as it is.

C-8 Outboard Cannon (Right) 外翼機関砲右
C-11 Magazine Box (Outboard Right) 弾倉(外翼右)
F-8 Magazine Box Panel (Right) 弾倉カバー右
F-10 Gun Panel (Outboard Right) ガンパネル(外翼右)
D-16 Outboard Wing Rib (Right Rear) 外翼リブ(右後)
D-25 Outboard Wing Rib (Right Front) 外翼リブ(右前)
F-11 Outboard Wing (Upper Right) 外翼右上
F-16 Right Wingtip 右翼端
F-4 Outboard Wing (Lower Right) 外翼右下
K-4 Navigation Light 翼端灯
B-25 Outboard Wing Structure (Right) 外翼構造右

III-4. H

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

塗り番号 / Paint Number
70938 (MC187) 透明ブルー / TRANSPARENT BLUE Mr. C50
70842 (MC003) クロスホワイト / GLOSS WHITE Mr. C1
71010 (MA010) インターグリーン / INTERIOR GREEN Mr. C122
71057 (MA057) ブラック / BLACK Mr. C33
70898 (MC048) ダークシーブルー / DARK SEA BLUE Mr. C365

準備工作. Preparation.

! この翼下にパイロン(爆装用)を取り付けるかどうか選択出来る。取り付けの際には、F-4の内側に1.5mm径の穴をパイロン1個に2箇所(6個計12箇所)開ける準備工作が必要だ。
You can choose whether or not to attach pylons for bomb loading under this wing. To attach pylons, prepare 1.5mm diameter holes inside of F-4. Each pylon requires two holes (6 pylons, 12 holes in total.)

46ページ III-6.D にて参照。 Refer to paragraph III-6.D on page 46.

Option 右外翼パイロン Right Outboard Wing Pylon **Not Attached** 付けない。穴を開けない。 Don't drill any hole here.

B-29 B-29パーツ使用時の準備工作 Preparation work to use part B-29

! 慎重に確認して判断する。
Check carefully. Continue to p. 29.

削る. Scrape

B-29パーツの厚み(約0.5ミリ)分を削り落とす準備加工のみを行う。取り付けは、29ページIII-4.Kにて確認する。
Perform the preparation process for part B-29, reducing its thickness (approximately 0.5mm). Confirm attachment process at III-4.K on p. 29.